

# Tabela de parâmetros linha Co2 90w a 130w

Os parâmetros aqui informados servem apenas como base. Sinta-se livre para testar outras combinações.

Mdf de 3mm			Mdf de 6mm		
	Velocidade	Potência		Velocidade	Potência
Corte	26	65%	Corte	10	85%
Contorno	100	18%	Contorno	100	18%
Gravação	320	26%	Gravação	320	26%

Mdf de 9mm			Acrílico de 2mm		
	Velocidade	Potência		Velocidade	Potência
Corte	4	90%	Corte	30	50%
Contorno	100	18%	Contorno	100	15%
Gravação	320	26%	Gravação	320	26%

Acrílico de 3mm			Acrílico de 5mm		
	Velocidade	Potência		Velocidade	Potência
Corte	26	65%	Corte	18	85%
Contorno	100	18%	Contorno	100	18%
Gravação	320	26%	Gravação	320	26%

# Tabela de parâmetros linha Co2 90w a 130w

Os parâmetros aqui informados servem apenas como base. Sinta-se livre para testar outras combinações.

Acrílico de 10mm			Aço Inox com aditivo		
	Velocidade	Potência		Velocidade	Potência
Corte	6	95%	Corte		
Contorno	100	18%	Contorno		
Gravação	320	26%	Gravação	320	65%

Mármore e pedras em geral			Vidro		
	Velocidade	Potência		Velocidade	Potência
Corte			Corte		
Contorno	100	50%	Contorno		
Gravação	320	50%	Gravação	320	35%

Papel 300g		
	Velocidade	Potência
Corte	26	65%
Contorno	150	14
Gravação	320	26%